

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

- Professionelle Bildqualität unter nahezu allen Bedingungen
- Staub- und spritzwassergeschützte, frostsichere Konstruktion, auch für professionelle Ansprüche
- Integrierte Gegenlichtblende
- High-Speed-Autofokus
- ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) reduziert Reflexionen



Weltweit erstes F1.8 Fisheye!*

Entdecken Sie neue kreative Möglichkeiten mit dem M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO. Ob Sternenhimmel, Architektur, Unterwasser- oder Makrowelten – zeigen Sie Ihre Motive in noch nie da gewesener Weise. Dieses Weitwinkelobjektiv erfreut Profis ebenso wie Hobbyfotografen, die ihre kreativen Bildideen ausleben möchten.

Alle M.Zuiko Objektive sind kompatibel mit allen Olympus PEN und OM-D Kameras sowie anderen MFT-Kameras.
*Stand März 2015

Technische Daten

Brennweite

| | |
|----------------------------|-------|
| Brennweite | 8 mm |
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 16 mm |

Objektivaufbau

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bildwinkel | 180° |
| Minimale Aufnahmeentfernung | 0,12 m |
| Asphärische ED-Linsen | 1 |
| ED-Linsenelemente | 3 (Super ED) |
| HR-Elemente | 2 |
| Super HR-Elemente | 1 |
| Linseanordnung | 17 Elemente / 15 Gruppen |
| Maximale Bildvergrößerung | 0,20x (Micro Four Thirds) / 0,40x (35-mm-Format) |
| Kleinst mögliche Objektgröße | 154 x 82 mm |

Blende

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maximale Blendenöffnung | F1.8 |
| Minimale Blende | F22 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 Kreisförmige Öffnungsblende für natürliche Hintergrundschärfe |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 315 g |

Schutz & Abdeckung

| | |
|------------------|--------------|
| Objektivdeckel | LC-62E |
| Gegenlichtblende | (integriert) |

Äußeres

| | |
|--------------|---------|
| Gehäusefarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

Anwendung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Einsatzbereiche | Low-Light Landschaft |
|-----------------|-------------------------|

Pro Merkmale

| | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Staub- und spritzwassergeschützt sowie frostsicher | Verfügbar |
| Sicherung der Gegenlichtblende | Feste Montage |

Kompatibilität

| | |
|------------------------------------|------|
| Kompatibel mit Telekonverter MC-14 | Nein |
| Kompatibel mit Telekonverter MC-20 | Nein |